

# INTERCHANGEABLES A FRAPPER

## CARACTERES DE COMPOSITION

Ces caractères donnent une empreinte lisible en creux. Le parfait calibrage des blocs rectifiés et la gravure réalisée mécaniquement permettent un alignement rigoureux dans le porte-caractères pour un marquage au marteau ou à la presse.

### CARACTERISTIQUES

- Relief à gauche tranchant forme MAJUSCULE BATON
- Acier étiré extra-dur au carbone traité à 58-60 HRC rectifié et **NICKELÉ**
- Contrôle final très sévère
- Police de 100 caractères + 20 cales (voir tableau ci-contre)
- Caractères séparés
- 1 porte-caractères, pour 1 ligne de texte, enclume en acier traité, équipé d'une tige pour frappe au marteau ou d'une tige tournée pour montage sur presse (à la demande)
- 1 clé mâle 6 pans
- 1 brucelle jusqu'à 3 mm inclus
- Présentation en coffret-valise plastique rouge avec une poignée de sécurité "STARLETT". Chaque pièce a son emplacement
- Hauteurs en mm :  
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3  
4 - 5 - 6 - 8 - 10



### DISPONIBLES SUR STOCK

Sur demande, nous fabriquons des porte-caractères spéciaux, des blocs à gravure type Boule ou Mousse.

Hauteur des caractères	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Cotes des blocs	4 x 1,5	4 x 2	6 x 2,5	6 x 3	8 x 4	8 x 5	10 x 6	12 x 8	14 x 10	
Hauteur	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Nbre de blocs par porte-caractères	16	13	13	10	8	6	6	6	6	6

Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.

